Stand 31.12.2025

Angewandte Standardlastprofile bei den Stadtwerken Friedberg

Die Stadtwerke Friedberg verwenden für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren mit den Standardlastprofilen der TU München, wie im BDEW / VKU / GEODE Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ vom 30. Juni 2011 beschrieben.

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

HE_HEF04	**Einfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**
HE_HMF04	**Mehrfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

DE_GMK04	**Metall, Kfz.**
DE_GHA04	**Einzelhandel, Großhandel**
DE_GBD04	**sonstige betriebliche Dienstleistungen**
DE_GKO04	**Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Organisationen ohne Erwerbszweck**
DE_GBH04	**Beherbergung**
DE_GGA04	**Gaststätten**
DE_GBA04	**Bäckereien**
DE_GWA04	**Wäschereien**
DE_GGB04	**Gartenbau**
DE_GPD04	**Papier und Druck**
DE_GMF04	**haushaltähnliche Gewerbebetriebe**