

Angewandte Standardlastprofile bei den Stadtwerken Friedberg

Die Stadtwerke Friedberg verwenden für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren mit den Standardlastprofilen der TU München, wie im BDEW / VKU / GEODE Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ vom 30. Juni 2011 beschrieben.

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- HE_HEF04** **Einfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**
- HE_HMF04** **Mehrfamilienhaushalt, Hessen, Ausprägung (+)**

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

- DE_GMK04** **Metall, Kfz.**
- DE_GHA04** **Einzelhandel, Großhandel**
- DE_GBD04** **sonstige betriebliche Dienstleistungen**
- DE_GKO04** **Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Organisationen ohne Erwerbszweck**

- DE_GBH04** **Beherbergung**
- DE_GGA04** **Gaststätten**
- DE_GBA04** **Bäckereien**
- DE_GWA04** **Wäschereien**
- DE_GGB04** **Gartenbau**
- DE_GPD04** **Papier und Druck**
- DE_GMF04** **haushaltähnliche Gewerbebetriebe**